



Eigenschaften:

- Kälteschutz: -15° Celsius
- pH-Wert: 8
- Leitwert: < 25 µS/cm
- Hoher Korrosionsschutz Ja
- Flammpunkt Keiner

- mit eigenem Logo lieferbar 5-200 kg (Papieretikett)



Artikelnr.	Inhalt	Art	Medium
700105.04	4 kg	Flasche	SCF ECO 15
700105.05	5 kg	Kanister	SCF ECO 15
700105.10	10 kg	Kanister	SCF ECO 15
700105.25	25 kg	Kanister	SCF ECO 15
700105.200	200 kg	Einwegbehälter	SCF ECO 15

Vorteil:

KEINE KENNZEICHNUNGSPFLICHT:

- nicht gesundheitsschädlich
- nicht ätzend
- kein Gefahrgut
- nicht entzündlich
- erfüllt weltweit alle Transportvorschriften

ACHTUNG: Bei Gebindegrößen von 200 kg ist nur die Lieferung „ab Werk“ möglich!

Das **SCF 15 ECO** nach neuer Verordnung:

- ▶ Das Global Harmonisierte System (GHS) in der EU:
Nach REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Einstufung des **SCF 15 ECO**:

- ▶ Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien) – WGK1

Das Produkt darf nicht mit anderen Kühlflüssigkeiten oder sonstigen Stoffen vermischt werden.
(Ggf. den Kühlkreislauf gut mit demineralisiertem Wasser reinigen und restlos entleeren)

